

TOUCH  
STAND

## Touch Station Series

15インチタッチモニター+KIOSK端末

# 15 ST-C15



- ★ モダンでスタイリッシュなデザイン。
- ★ スッキリ薄型でコンパクト。通気穴が側面にあるので背面に熱がこもることがありません。
- ★ ST-Cシリーズは15"から21.5"対応可能。26"～42"対応はST-L

<http://www.ultec.co.jp>



Ultimate Technologies For The Information Processing

**ULTEC CORPORATION**

**アルテック株式会社**

東京都北区岸町2-6-2

Tel : 03-5948-4086, Fax : 03-5948-4087

E-mail : [sales@ultec.co.jp](mailto:sales@ultec.co.jp)

## 15”タッチパネルモニター-KIOSK端末ST-C15

筐体	外形寸法	500(W) × 1200(H) × 200(D)		
	本体構成	塗装板金製		
	標準塗装	本体(前面)	ブラック ナシ地塗装	
		本体(背面、側面)	メタリックシルバー塗装	
	PC収納箱	背面下部		
	セキュリティ	前面開閉ドア施錠付		
	放熱対策	PC収納箱側面の上下に通気穴		
	耐震防止対策	アンカーボルト φ12×4ヶ所(M10ボルト用)		
組込 品	タッチ パネル モニタ	液晶パネル	ディスプレイタイプ	TFT LCD Panel
			最大解像度	1024 x 768 (SXGA)
			スクリーンサイズ	15.0インチ
			最大発色数	16.2 Million Colors
			画素ピッチ	0.297 x 0.297 mm
			最大輝度	250cd/m <sup>2</sup> (Typical)
			コントラスト比	400 : 1 (typical)
			視野角 (L/R&U/D)	65°/65° (L/R) & 45°/55° (U/D) (Typical)
			表示サイズ	304.1 x 228.1 mm
	PC入力信号	映像	アナログ RGB (D-Sub 15pin)	
		対応周波数	Hori. 31.5 ~ 79.9KHz / Vert. 56 ~ 75Hz	
		ドットクロック	85MHz (Max.)	
		推奨	1024 x 768 @ 60Hz	
	消費電力	動作時 / セーブ時	< 40 watt (Max.) / < 5 watt (Max.)	
	プラグ&プレイ		DDC1 / DDC2B	
	パワーセービング		VESA DPMS	
	電源アダプター	入力	AC 100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz	
		出力	12V DC	
	動作温度範囲		0 ~ 40°C	
	保存温度範囲		-20 ~ 60°C	
	動作湿度範囲		10%RH ~ 90%RH	
	外形寸法		375 x 270 x 53.8 mm	
	標準付属品		VGA cable, AC adapter, Power cord, Touch cable, Touch CD-ROM	
	タッチパネル	タッチパネル	赤外線方式	
		タッチ入力方法	指	
		タッチ耐久性	5,500万回	
		タッチインターフェイス	USB	

[外形寸法図<mm>]

