

TOUCH
STAND

19

Touch Station Series

19インチタッチモニター+KIOSK端末
人感センサー付

ST-C19



- ★ モダンでスタイリッシュなデザイン。
- ★ 人感センサー付。スピーカー付。
- ★ スッキリ薄型でコンパクト。通気穴が側面にあるので背面に熱がこもることがありません。
- ★ ST-Cシリーズは15"から20.1"対応可能。26"～42"対応はST-L

<http://www.ultec.co.jp>



Ultimate Technologies For The Information Processing

ULTEC CORPORATION

アルテック株式会社

東京都北区岸町2-6-2

Tel : 03-5948-4086, Fax : 03-5948-4087

E-mail : sales@ultec.co.jp

人感センサー付き19"タッチパネルモニター-KIOSK端末ST-19C

筐体	外形寸法		500(W) × 1200(H) × 200(D)	
	本体構成		塗装板金製	
	標準塗装	本体(前面)		ブラック ナン地塗装
		本体(背面、側面)		メタリックシルバー塗装
	PC収納箱		背面下部(415(W) × 640(H) × 185(D))	
	スピーカー		1個	
	対人センサー		前面に設置	
	セキュリティ		前面開閉ドア施錠付	
	放熱対策		PC収納箱側面の上下に通気穴	
	耐震防止対策		アンカーボルト φ12 × 4ヶ所(M10ボルト用)	
組込 品	タッチ パネル モニタ	液晶パネル	ディスプレイタイプ	TFT LCD Panel
			最大解像度	1280 × 1024 (SXGA)
			スクリーンサイズ	19.0インチ
			最大発色数	16.7 Million Colors
			画素ピッチ	0.294 × 0.294 mm
			最大輝度	250cd/m ² (Typical)
			コントラスト比	800 : 1 (typical)
			視野角 (L/R&U/D)	85°/85° (L/R) & 75°/85° (U/D) (Typical)
			表示サイズ	376.32 × 301.056 mm
	PC入力信号	映像		アナログ RGB (D-Sub 15pin)
		対応周波数		Hori. 31.5 ~ 80KHz / Vert. 56 ~ 75Hz
		ドットクロック		135MHz (Max.)
		推奨		1280 × 1024 @ 60Hz
	消費電力	動作時 / セーブ時		< 35 watt (Max.) / < 4 watt (Max.)
	プラグ&プレイ			DDC1 / DDC2B
	パワーセービング			VESA DPMS
	電源アダプター	入力		AC 100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
		出力		12V DC
	動作温度範囲			0 ~ 50°C
	保存温度範囲			-20 ~ 60°C
	動作湿度範囲			10%RH ~ 90%RH
	外形寸法			425 × 350 × 53 mm
	標準付属品			VGA cable, AC adapter, Power cord, Touch cable, Touch CD-ROM
	タッチパネル	タッチパネル		赤外線方式、静電容量結合方式
		タッチ入力方法		(赤外線)手袋、指 (静電容量結合)指のみ
		タッチ耐久性		(赤外線)1億2,500万回、(静電容量結合)2億5,000万回

KIOSK Touch Stand

組 込 品	そ の 他 組 込 品	電源3Pインレット	AC10015A用×1
		内部電源コンセント	(2P+G)×4連1個

[外形寸法図<mm>]

