

TFT LCD
MONITOR 46インチ液晶タッチモニター

46

UTA460IR



- ★ 46" TFT-LCD Touch Monitor
- ★ 解像度 : 1920 x 1080
- ★ PD Panel (縦使用可)

<http://www.ultec.co.jp>



Ultimate Technologies For The Information Processing

ULTEC CORPORATION

アルテック株式会社

東京都北区岸町2-6-2

Tel : 03-5948-4086, Fax : 03-5948-4087


E-mail : sales@ultec.co.jp

UTA460IR (46インチ液晶タッチモニター)

液晶パネル	ディスプレイタイプ	TFT LCD Panel
	最大解像度	1920 x 1080
	スクリーンサイズ	46 インチ
	最大発色数	10億7000万色
	画素ピッチ	0.5415 x 0.5415 mm
	最大輝度	500cd/㎡ (Typical)
	コントラスト比	4000 : 1 (typical)
	視野角	89°/89° (L/R) & 89°/89° (U/D) (Typical)
	応答速度	6.5 ms
入力信号	標準	Analog RGB (D-Sub 15pin), DVI-D (24 Pin)
	ビデオ信号 (optional)	Video (Composite & S-Video),
	推奨	1920 x 1080 @ 60Hz
消費電力	動作時	< 87.9 watt (Max.)
	セーブ時	< 15 watt (Max.)
プラグ&プレイ		DDC1 / DDC2B
パワーセービング		VESA DPMS
電源アダプター	入力	AC 100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
	出力	24V DC
動作温度範囲		0 ~ 50°C
保存温度範囲		-20 ~ 60°C
動作/保存湿度範囲		10%RH ~ 90%RH
外形寸法 (W x H x D)		1047 x 632 x 88 mm
重量 (NET)		30 Kg
標準付属品		VGA cable, Power cord, AC Adapter
オプション	HDMI	19Pin
	AV	Composite & S-Video


Notice : Designs & Specifications are subject to change without notice

15pin (D-sub)




1	Red
2	Green
3	Blue
4	N.C
5	GND
6	R-GND
7	G-GND
8	B-GND
9	5Vin
10	S-GND
11	N.C
12	SDA
13	H-SYNC
14	V-SYNC
15	SCL

Adapter




1	+24V DC
2	+24V DC
3	GND
4	GND

USB A type




1	+5V DC Input Power
2	D+
3	D-
4	GND
5	GND

Serial



1	-
2	RXD (Receive Data)
3	TXD (Transmit Data)
4	-
5	GND
6	-
7	-
8	-
9	-

OSD Button




MENU DOWN UP AUTO POWER

DVI (option)




1	RX2-	13	RX3+ (N.C.)
2	RX2+	14	5V
3	GND	15	GND
4	RX4- (N.C.)	16	HP
5	RX4+ (N.C.)	17	RX0-
6	SCL	18	RX0+
7	SDA	19	GND
8	VS	20	RX5- (N.C.)
9	RX1-	21	RX5+ (N.C.)
10	RX1+	22	GND
11	GND	23	RXC+
12	RX3- (N.C.)	24	RXC-

S-Video (Option)



1	GND
2	GND
3	(Y)
4	(C)

Composite (Option)



1	CVBS
2	GND